

Nástěnná klimatizace

R+ Design

A+++ Chlazení SEER 9,3

A++ Topení SCOP 4,6



ÚSPORA ENERGIE



R32 plyn



Noční režim



1,0 W Standby



Režim úspory energie

ZDRAVÍ



Prachový filtr



BIO filtr



Antikorozní ochrana – zlatá povrchová úprava



Ionizátor

SPOLEHLIVOST



Chlazení při teplotě až -15 °C



Topení při teplotách až -25 °C



3D DC Invertor



Detekce a zobrazení chyb



Senzor úniku chladicí kapaliny



Nouzové funkce



Paměť posledního režimu



Časovač



Paměť polohy lamel



Kompatibilní pro multi split



3 rychlosti proudění vzduchu



Temperování na 8 °C



Automatický provoz



Turbo



Digitální display

KOMFORT A POHODLÍ



Ruční ovládání



Follow me funkce



Tichý provoz



Obousměrný odvod kondenzátu



Auto swing



Soft start



12 rychlostí ventilátoru



Wi-Fi ready

	Model	ACP-09CH25AERI+ R32	ACP-12CH35AERI+ R32	ACP-18CH50AERI+ R32	ACP-24CH70AERI+ R32
Chlazení	Výkon (W)	2638 (1026-3224)	3517 (1377-4308)	5275 (3391-5900)	7034 (2110-8206)
	Třída energetické účinnosti	A+++	A+++	A++	A++
	SEER Energetická účinnost	9,3	8,5	7,0	6,5
	Provozní rozsah chlazení	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Odhadované zatížení chlazení (W)	2600	3500	5300	7000
	Příkon (W)	613 (90-1140)	977 (130-1650)	1550 (560-2050)	2510 (420-3200)
Topení	Výkon (W)	2931 (821-3370)	3810 (1067-4381)	5568 (3101-5850)	7327 (1553-8206)
	Třída energetické účinnosti	A++	A++	A+	A+
	SCOP Energetická účinnost	4,6	4,6	4,0	4,0
	Provozní rozsah topení	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Odhadovaná zátěž na vytápění (W)	2400	2600	4100	4900
	Příkon (W)	637 (110-1080)	977 (160-1560)	1500 (780-2000)	2130 (300-3100)
Vnitřní jednotka	Průtok vzduchu (m³ / h) - HI / MID / LOW	483 / 362 / 303	584 / 477 / 395	730 / 500 / 420	1020 / 830 / 640
	Kapacita odvlhčení (L / h)	1,0	1,2	1,8	2,4
	Hluk - Akustický tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	36,5 / 29 / 24 / 20	39,5 / 33 / 25 / 21	43 / 33,5 / 28 / 23	47 / 41,5 / 30,5 / 25
	Hlučnost za standardních podmínek (dB)	≤ 55	≤ 55	≤ 57	≤ 63
	Rozměry balení (mm)	875 x 285 x 380	875 x 285 x 380	1045 x 305 x 410	1155 x 415 x 320
	Rozměry jednotky (mm)	802 x 189 x 297	802 x 189 x 297	965 x 215 x 319	1080 x 226 x 335
Venkovní jednotka	Hrubá / čistá hmotnost (kg)	11,1 / 8,6	11,1 / 8,6	14,2 / 10,9	17,3 / 13,7
	Hluk - Akustický tlak (dB (A))	≤ 54	≤ 54,5	≤ 55,5	≤ 60,5
	Hlučnost za standardních podmínek (dB)	≤ 60	≤ 62	≤ 65	≤ 67
	Typ chladiva	R32	R32	R32	R32
	Rozteč konzoly (mm)	452	452	511	663
	Rozměry balení (mm)	887 x 337 x 610	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740
Propojení	Rozměry jednotky (mm)	765 x 303 x 555	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
	Hrubá / čistá hmotnost (kg)	28,8 / 26,4	28,7 / 26,4	36,1 / 33,5	46,9 / 43,9
	Průměr potrubí kapalně fáze	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"
	Průměr potrubí plynné fáze	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"
	Maximální délka potrubí (m)	25	25	30	50
	Maximální výškový rozdíl (m)	10	10	20	25
Zdroj napájení	Přednaplněná délka potrubí (m)	5	5	5	5
	Doplňování plynu (g / m)	12	12	12	24
	Napájecí kabel (mm²)	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 2,5
	Zdroj napáj. Vn. / Ve. J. 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5



A+++ | A++

VYLEPŠENÁ ENERGETICKÁ ÚČINNOST

R+ Design je nová vylepšená generace R Designu, která má energetickou účinnost A+++ při chlazení a A++ při vytápění.



Klimatizace R+ Design pracuje s výkonem 107 % při 2 °C a pracuje i při poklesu teplot až na -25 °C.